



CLEAN

Vattenbaserat rengöringsmedel för golvbeläggningar

Lämpligt för bl.a. underhållsrengöring av:

- Lackerade parkett- och trägolv
- Lackerade korkbeläggningar
- Oljade och vaxade massiva trägolv
- Oljad eller lackad lamellparkett
- Linoleum
- PVC
- Natur- och konststensbeläggningar

Underhållsrengöring

Åtgång: 100 – 200 ml/10 liter vatten

Lämpligt för grundlig rengöring av Pallmanns hårdvax oljade trä- parkettgolv:

- Oljade och vaxade massiva trägolv
- Oljad eller lackerad lamellparkett

Produktegenskaper / Fördelar:

Vattenbaserad neutral allrengöring mot föroreningar på golvbeläggningar.

- Färdig att använda
- Lätt att arbeta med
- Skonsam mot huden
- pH-neutral

Grundlig rengöring

Åtgång(1): c:a 400 ml Clean med 10 liter vatten.

(1) Koncentration kan ökas vid behov av starkare lösning. Exakta städ och underhållsrutiner finns i foldern underhålls instruktioner för Magic Oil 2K produkter.

Tekniska data:

Förpackning:	Plastflaska/dunk
Förpackningsstorlek:	0,75 liter/10 liter
Lagringstid:	c:a 24 månader, skyddas mot frost
Färg:	transparent



PALLMANN

CLEAN

Förbehandling av underlag:

Ta först bort smuts, damm, partiklar från golvet med en mopp, borste eller dammsugare.

Underhållsrengöring:

1. Skaka förpackningen ordentligt innan den används.
2. Blanda ca 100 – 200 ml Pallmann CLEAN med 10 liter vatten, appliceras tunt genom fuktmopning med mopp, trasa eller dylikt jämt över hela golvytan.
3. Efter rengöring med Pallmann CLEAN rekommenderas att ytan underhålls med respektive underhållsprodukt beroende på vilken ytbehandlings metod som har använts.
4. Exakta städ och underhållsrutiner finns i foldern underhålls instruktioner för MAGIC OIL 2K produkter, resp. SOYA BASE PLUS.

Grundlig rengöring av Pallmanns hårdvax oljade träparkettgolv

1. Skaka förpackningen ordentligt innan den används.
2. Dosera Pallmann CLEAN efter behov och rengöringseffekt.
3. Ca 400 ml Pallmann CLEAN med 10 liter vatten, koncentrationen kan ökas vid behov av starkare lösning. Ytan som skall rengöras skall endast fuktmoppas, och inte med för mycket vatten.
4. Bearbeta ytan med lämplig mopp, borste eller singelskur maskin (grön pad).
5. Efter rengöringen skall ytan alltid fuktmoppas med rent vatten.
6. Rengör verktygen med vatten efter användning.
7. Den grundligt rengjorda ytan skall sen behandlas med resp. underhålls system.
8. Exakta städ och underhållsrutiner finns i foldern underhålls instruktioner för MAGIC OIL 2K produkter, resp. SOYA BASE PLUS.

Viktig information:

- Originalförpackningen är hållbar i minst 24 månader. Skyddas från frost. Bruten förpackning återförsluts omedelbart noga.
- Nylackerade golvytor får tidigast fuktmoppas med Pallmann CLEAN efter 8 dagar.
- Nyligen hård vaxoljajade golvytor (med Pallmann SOYA BASE PLUS) får tidigast fuktmoppas med Pallmann CLEAN efter 4 dagar.
- Nyligen hård vaxoljajade golvytor (med Pallmann MAGIC OIL 2K) får tidigast fuktmoppas med Pallmann CLEAN efter 12 timmar.
- Regelbunden rengöring med Pallmann FINISH CARE förbättrar golvet finish och förlänger livslängden på den förseglade golvytan.
- Regelbunden underhållsvård med Pallmann MAGIC OIL CARE (på golv impregnerade med MAGIC OIL 2K resp. med SOYA BASE PLUS) förbättrar golvet finish och förlänger livslängden på den impregnerade golvytan.

Arbets- och miljö säkerhet:

Ej brandfarlig. Vid arbetet med produkten rekommenderas användning av skyddande hudkräm samt att man sörjer för god ventilation.

Avfallshantering:

Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt. Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala bestämmelser. Behållare med flytande produktrester hanteras som problemavfall. Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall.

Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka. Kvaliteten på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtilverkarens instruktioner följas.

I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare produktdatablad sin giltighet.

