



# FINISH CARE

Golvvårds produkt för start- och regelbunden underhållsvård av lackerade parkett- och trägolv.

## Användningsområden:

Vattenbaserad underhålls produkt för hög kvalitativ underhållsvård av golvbeläggningar.

Lämpligt för bl.a. underhåll/rengöring av:

- Lackerade parkett- och trägolv
- Lamellparkett
- Lackerade korkbeläggningar
- Linoleum
- PVC
- Natur- och konststensbeläggningar

## Produktegenskaper / Fördelar:

Vattenbaserad underhålls produkt, som ger en smutsavvisande skyddshinna, förbättrar och skyddar golvets ytbeläggning och finish, samt förlänger golvets livslängd.

- färdig att använda
- Lätt att arbeta med
- Belastningsbar
- Snabb torkande
- Ingen polering nödvändig
- Fri från formaldehyd
- Fri från lösningsmedel

## Viktig Information:

Vid en grundlig rengöring på lamellparkett och lackerade golv med Pallmann Clean Strong, kan ev. lackytan skadas eftersom lackytans kvalite kanske inte inte är känd.

Spädning är därför nödvändig, konc 1:10 eller svagare lösning är att rekommendera, samt genomför alltid först en test.

## Tekniska data:

Förpackning:	Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,75 liter
Glansgrad:	matt, halvmatt
Lagringstid:	c:a 24 månader
Färg:	vit
Förstagångsvård/Åtgång:	c:a 7 – 10 ml/m <sup>2</sup> (utspädd)
Underhållsvård/Åtgång:	c:a 100 – 250 ml/10 liter



**PALLMANN**

# FINISH CARE

## Förbehandling av underlag:

Ta bort smuts, damm, fett partiklar från golvet med en mopp, borste eller dammsugare.

## Bearbetning:

1. Skaka förpackningen ordentligt innan den används.
2. Start behandling: stryk ut c:a 10 ml utspädd Pallmann Finish Care per m<sup>2</sup> i ett tunt och jämt lager med hjälp av en applikator, svamp, mopp eller liknande. Ingen polering krävs. Efter c:a 60 minuter tål ytan belastning
3. Regelbunden underhållsbehandling: c:a 100 – 250 ml Pallmann Finish Care späds med 10 liter vatten och stryks ut tunt med hjälp av en svamp, mopp, trasa eller liknande. Efter 60 minuter tål ytan belastning. Underhållet måste anpassas till hur starkt slitaget ytan utsätts för.
4. Vid en grundlig rengöring med Pallmann Clean Strong, rekommenderar vi en första behandling med Pallmann Finish Care
5. Mer exakta rengöring- och underhållsinstruktioner finns, läs "Skötsel-anvisningar för lackerade trägolv".

## Viktig information:

- Originalförpackningen är hållbar i minst 24 månader. Skyddas från frost. Bruten förpackning återförsluts omedelbart noga.
- Optimala arbetsförhållanden är vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35% och < 65%. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Ny lackerade golvytor får tidigast underhållas med Pallmann Finish Care när den lackerade ytan har härdat klart och uppnått sin slutgiltiga styrka.
- Regelbunden underhållsvård med Pallmann Finish Care förbättrar golvet finish och förlänger livslängden på golvytan.
- Nyligen behandlade golvytor får tidigast täckas med mattor eller andra golvbeläggningar, samt belastas med tunga föremål efter 24 timmar.

## Arbets- och miljösäkerhet:

Lösningsmedelsfri och ej brandfarlig, kräver ingen specifik skyddsutrustning, men undvik direktkontakt med hud eller stänk i ögonen.

## Avfallshantering:

Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt. Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala bestämmelser. Behållare med flytande produkt - rester hanteras som problemavfall. Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall.

Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka. Kvaliteten på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtilverkarers instruktioner följas.

I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare produktdatablad sin giltighet.

